## Par'd PCT/PTU VERTRAG ÜBER DI NTERNATIONALE ZUSAMM

REC'D 23 FEB 2005

PCT

### **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts O.Z. 6118-WO  WEITERES VORGEHEN siehe Mittellung über die Übersendung des internatio vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/41					
Internationales Aktenzeichen Internationales Ann PCT/EP 03/10722 26.09.2003		n (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum ( <i>TagMonatUahr</i> ) 29.10.2002		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder C09K3/18	nationale Klassifikation und IPh	₹			
		·			
Anmelder CREAVIS GESELLSCHAFT FÜR T	ECHNOLOGIE et al.				
Dieser internationale vorläufige Properties     beauftragten Behörde erstellt und	rüfungsbericht wurde von de wird dem Anmelder gemäß	er mit der internatio Artikel 36 übermit	onalen vorläufigen Prüfung ttelt.		
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).					
Diese Anlagen umfassen insgesamt 6 Blätter.					
Dieser Bericht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:				
I ⊠ Grundlage des Besch	ieids .				
II 🔲 Priorität		e e de de de La Table	atsit und gowarbliche Anwendharkeit		
		emingerische Tau	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
IV Mangelnde Einheitlich	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung				
V 🛭 Begründete Feststell gewerblichen Anwen	Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung				
VI ☐ Bestimmte angeführt					
	er internationalen Anmeldung				
VIII   Bestimmte Bemerku	ngen zur internationalen Anr	melaung	•		
Datum der Einrelchung des Antrags	D	atum der Fertigstellu	ing dieses Berichts		
11.02.2004	2	22.02.2005			
Name und Postanschrift der mit der Interni beauftragten Behörde	ationalen Prüfung B	Bevollmächtigter Bed	iensteter		
Europäisches Patentamt D-80298 München	F	Pollio, M	. New 1971		
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Tel. +49 89 2399-831	4		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10722

I.	Grundlage	des	<b>Berichts</b>
----	-----------	-----	-----------------

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten in der ursprünglich eingereichten Fassung 1-14 Ansprüche, Nr. eingegangen am 01.09.2004 mit Schreiben vom 30.08.2004 1-17 2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: eingereicht; dabei handelt es sich um: ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist. (nach Regel 23.1(b)). die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das: ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung,	Seiten:
Ansprüche,	Nr.:
Zeichnungen,	Blatt:

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10722

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja:

Ansprüche 1-17

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ansprüche 1-17 Ja:

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-17 Ja:

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

D1: DE 101 18 346 A (CREAVIS TECH & INNOVATION GMBH) 17. Oktober 2002 (2002-10-17) in der Anmeldung erwähnt

D2: EP-A-1 249 468 (CREAVIS TECH & INNOVATION GMBH) 16. Oktober 2002 (2002-10-16)

#### Neuheit

1.1) Weder Dokument D1 noch Dokument D2 veröffentlichen eine Suspension oder ein Verfahren zur Herstellung einer Suspension von hydrophoben Oxidpartikeln definierter, einstellbarer Viskosität, dadurch gekennzeichnet, daß niedrigstrukturierte hydrophobe Oxidpartikeln in zumindest einem organischen Suspensionsmittel suspendiert werden und anschließend von 0,05 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Suspensionsmedium an hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln zugegeben werden, wobei unter niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln hydrophobe Oxidpartikel verstanden werden, die gegenüber den entsprechenden hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln eine um mindestens 30 % verringerte Dibutylphthalat-Absorption und ein um mindestens 50 % erhöhte Stampfdichte aufweisen.

Daher ist der Gegenstand der Ansprüche 1-17 als neu anzusehen.

#### Erfinderischen Tätigkeit

2.1) Als nächstliegender Stand der Technik wird Dokument D2 betrachtet. Die vorliegende Anmeldung unterscheidet sich von D2 dadurch, daß hochstrukturierte und niedrigstrukturierte (wie oben unter 1.3 geklärt) Partikel suspendiert werden. Die in D2 beschriebene Suspensionen sind auch zur Anwendung mittels Aufrakeln geeignet (siehe Spalte 5, Zeile 30-35). Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß ein alternatives Verfahren zur Herstellung einer Suspension und eine alternative Suspension, die geeignet zur Herstellung von schmutz- und wasserabweisenden Beschichtungen auf Gegenständen ist, zur Verfügung gestellt werden. Es gibt keine Hinweise im Stand der Technik zur Lösung desselben Problems mit einer Suspension von hochstrukturierten und niedrigstrukturierten Partikeln. Dadurch ist der Gegenstand der Ansprüche 1-17 als erfinderisch zu betrachten.



#### Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur Herstellung einer Suspension von hydrophoben Oxidpartikeln mit definierter, einstellbarer Viskosität,
- 5 dadurch gekennzeichnet,

dass niedrigstrukturierte hydrophobe Oxidpartikel in zumindest einem organischen Suspensionsmittel suspendiert werden und anschließend von 0,05 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Suspensionsmedium an hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln zugegeben werden, wobei unter niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln hydrophobe Oxidpartikel verstanden werden, die gegenüber den entsprechenden hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln eine um mindestens 30 % verringerte Dibutylphthalat-Absorption und eine um mindestens 50 % erhöhte Stampfdichte aufweisen.

- 2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
- dass als hydrophobe Oxidpartikel hydrophobe pyrogene Oxidpartikel oder hydrophobe gefällte Oxidpartikel eingesetzt werden.
- Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass hydrophobe pyrogene Oxidpartikel bestehend aus einem Material, ausgewählt aus Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid oder eine Mischung dieser Materialien, eingesetzt werden.
- 4. Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als hydrophobe pyrogene Oxidpartikel hydrophobe pyrogene Kieselsäuren eingesetzt werden.
- 5. Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 0,05 bis 2,5 Gew.-% an niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln bezogen auf

U.Z. 6118-WO

das Suspensionsmedium eingesetzt werden.

- Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
- dass ein organisches Suspensionsmittel, ausgewählt aus Alkoholen, Ketonen, Ether, Ester, aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffen, Amide oder Sulfoxide, eingesetzt wird.
- Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass als Suspensionsmedium ein Suspensionsmedium eingesetzt wird, das neben dem organischen Suspensionsmittel Wasser enthält.
- Suspension von hydrophoben Oxidpartikeln mit definierter, einstellbarer Viskosität,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass niedrigstrukturierte hydrophobe Oxidpartikel und 0,05 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Suspensionsmedium an hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikel in zumindest einem organischen Suspensionsmittel suspendiert vorliegen, wobei unter niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln hydrophobe Oxidpartikel verstanden werden, die gegenüber den entsprechenden hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln eine um mindestens 30 % verringerte Dibutylphthalat-Absorption und eine um mindestens 50 % erhöhte Stampfdichte aufweisen.
- Suspension gemäß Anspruch 8 hergestellt nach einem Verfahren gemäß zumindest einem
   der Ansprüche 1 bis 7.
  - Suspension gemäß Anspruch 8 oder 9,
     dadurch gekennzeichnet,
     dass die Suspension 0,05 bis 2,5 Gew.-% an hydrophoben niedrigstrukturierten
     Oxidpartikel bezogen auf das Suspensionsmedium aufweist.
  - 11. Suspension gemäß zumindest einem der Ansprüche 8 bis 10,

O.Z. 6118-WO

dadurch gekennzeichnet, dass die Suspension eine dynamische Viskosität von 1,0 bis 1000 mPa s bei einer Scherrate von größer 20 s<sup>-1</sup> aufweist.

- 5 12. Suspension gemäß zumindest einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Suspensionsmedium neben dem organischen Suspensionsmittel Wasser aufweist.
- 13. Verwendung der Suspension gemäß zumindest einem der Ansprüche 8 bis 12 zur
   Herstellung von schmutz- und wasserabweisenden Beschichtungen auf Gegenständen.
- 14. Verwendung gemäß Anspruch 13,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass die Suspension auf zumindest einer Oberfläche eines Gegenstandes aufgebracht und
   das Suspensionsmedium anschließend entfernt wird.
  - 15. Verwendung gemäß Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Suspension mittels eines Rakels aufgetragen wird.
  - 16. Verwendung gemäß zumindest einem der Ansprüche 13 bis 15 zur Herstellung von schmutz- und wasserabweisenden Beschichtungen auf Textilien.
- 17. Verwendung gemäß Anspruch 16 zur Herstellung von Bekleidung, technischen Textilien
   und Geweben des textilen Bauens.

Kn

#### Patentansprüche:

U.Z. 6118-WO

- 1. Verfahren zur Herstellung einer Suspension von hydrophoben Oxidpartikeln mit definierter, einstellbarer Viskosität,
- dass niedrigstrukturierte hydrophobe Oxidpartikel in zumindest einem organischen Suspensionsmittel suspendiert werden und anschließend von 0,05 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Suspensionsmedium an hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln zugegeben werden, wobei unter niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln hydrophobe

  Oxidpartikel verstanden werden, die gegenüber den entsprechenden hachstrukturierten
  - Oxidpartikel verstanden werden, die gegenüber den entsprechenden hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln eine um mindestens 30 % verringerte Dibutylphthalat-Absorption und eine um mindestens 50 % erhöhte Stampfdichte aufweisen.
- 2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
   15 dadurch gekennzeichnet,
   dass als hydrophobe Oxidpartikel hydrophobe pyrogene Oxidpartikel oder hydrophobe gefällte Oxidpartikel eingesetzt werden.
- Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass hydrophobe pyrogene Oxidpartikel bestehend aus einem Material, ausgewählt aus Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid oder eine Mischung dieser Materialien, eingesetzt werden.
- 4. Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als hydrophobe pyrogene Oxidpartikel hydrophobe pyrogene Kieselsäuren eingesetzt werden.
- 5. Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 0,05 bis 2,5 Gew.-% an niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln bezogen auf

u.Z. 6118-WO

das Suspensionsmedium eingesetzt werden.

- 6. Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
- dass ein organisches Suspensionsmittel, ausgewählt aus Alkoholen, Ketonen, Ether, Ester, aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffen, Amide oder Sulfoxide, eingesetzt wird.
- Verfahren gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass als Suspensionsmedium ein Suspensionsmedium eingesetzt wird, das neben dem organischen Suspensionsmittel Wasser enthält.
- 8. Suspension von hydrophoben Oxidpartikeln mit definierter, einstellbarer Viskosität,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass niedrigstrukturierte hydrophobe Oxidpartikel und 0,05 bis 15 Gew.-% bezogen auf
  das Suspensionsmedium an hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikel in zumindest
  einem organischen Suspensionsmittel suspendiert vorliegen, wobei unter
  niedrigstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln hydrophobe Oxidpartikel verstanden
  werden, die gegenüber den entsprechenden hochstrukturierten hydrophoben Oxidpartikeln
  eine um mindestens 30 % verringerte Dibutylphthalat-Absorption und eine um mindestens
  50 % erhöhte Stampfdichte aufweisen.
- Suspension gemäß Anspruch 8 hergestellt nach einem Verfahren gemäß zumindest einem
   der Ansprüche 1 bis 7.
- Suspension gemäß Anspruch 8 oder 9,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass die Suspension 0,05 bis 2,5 Gew.-% an hydrophoben niedrigstrukturierten
   Oxidpartikel bezogen auf das Suspensionsmedium aufweist.
  - 11. Suspension gemäß zumindest einem der Ansprüche 8 bis 10,

25

O.Z. 6118-WO

dadurch gekennzeichnet,
dass die Suspension eine dynamische Viskosität von 1,0 bis 1000 mPa s bei einer
Scherrate von größer 20 s<sup>-1</sup> aufweist.

- 5 12. Suspension gemäß zumindest einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Suspensionsmedium neben dem organischen Suspensionsmittel Wasser aufweist.
  - 13. Verwendung der Suspension gemäß zumindest einem der Ansprüche 8 bis 12 zur Herstellung von schmutz- und wasserabweisenden Beschichtungen auf Gegenständen.
  - 14. Verwendung gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Suspension auf zumindest einer Oberfläche eines Gegenstandes aufgebracht und das Suspensionsmedium anschließend entfernt wird.
  - 15. Verwendung gemäß Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Suspension mittels eines Rakels aufgetragen wird.
- 20 16. Verwendung gemäß zumindest einem der Ansprüche 13 bis 15 zur Herstellung von schmutz- und wasserabweisenden Beschichtungen auf Textilien.
  - 17. Verwendung gemäß Anspruch 16 zur Herstellung von Bekleidung, technischen Textilien und Geweben des textilen Bauens.